

ANTISOIL

Ağır Kir ve Yağ Sökücü

Her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygun yağ ve kir çözücü yardımcı yıkama maddesidir. Her su sıcaklığında etkilidir ve su sertliğinden etkilenmez. Hassas ve yünü çamaşırlarda güvenle kullanılabilir.

NOT: Renk stabilitesi çamaşırın görünmeyen bir yerinde denedikten sonra kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Makinenin uygun gözüne ekleyiniz. Her 1 litre su için 3-5 ml arası kullanılması tavsiye edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ:

10 ve 20 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



CLOR

Klor Bazlı Ağartıcı

Güçlü formülü sayesinde beyaz çamaşırların ağartılmasında, lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Manuel ve otomatik dozaj sistemlerine uygundur. Ana yıkama maddeleri ile beraber kullanılabilir. Çamaşırhanelerde, sanayi tipi otomatik makinelerde güvenle kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Makinenin uygun gözüne ekleyiniz. Beyaz çamaşırlarda 40°C nin altında 5 ml clor ile 10-20 dakika yıkayıp durulur. Daha sonra deterjan ile yıkamaya devam edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ:

20, 25 ve 30 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



BU ÜRÜNÜMÜZÜ SIVI YA DA TOZ FORMUNDA SATIN ALABİRSİNİZ.

Profesyonel Çamaşırhaneler İçin

Maximum Sensitive

ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi azaltır. Yıpranmayı önleyerek çamaşırların ömrünü uzatır. Özel parfümü sayesinde çamaşırların uzun süre güzel kokmasını sağlar. İçerdiği aktif maddeler doğada parçalanabilir. Otomatik ve sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ:

Otomatik, normal makinelerde ve el ile yıkamada son durulama suyuna 100-150 ml ilave edilerek kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ:

20 ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



Profesyonel amařırhaneler iin ULTRA COLOR TOZ DETERJAN

Ađartıcı iermeyen ana yıkama deterjanıdır. Pamuklu, sentetik ve pamuklu,sentetik karıřımı,elyaflı her trl tekstilin yıkanmasında kullanılır.Klor veya oksijen bazlı ađartıcılar ile beraber kullanılabilir. Renkli amařırlarda kullanıma uygundur.

KULLANIM ŐEKLİ: Kirlilik oranına gre 1 lt suya 3-4 gr. eklenerek kullanılır.

AMBALAJ ŐEKLİ: 20kg'lık ambalajında sunulmaktadır.

Yıkama Suyu Sertlik Derecesi	Yıkama Suyu Miktarına Gre Kullanımı	Makina Kapasitesine Gre Kullanım	
		40 kg amařır	60 kg amařır
0-10 dh	4 g/lt su	800 g	1100 g
11-15 dh	5 g/lt su	1000 g	1400 g
16-25 dh	6 g/lt su	1200 g	1700 g



Profesyonel amařırhaneler iin ULTRA WHITE TOZ DETERJAN

Manuel ve otomatik dozajlama sistemlerine uygun tm su sertliklerinde kullanılmak zere geliřtirilmiř ađartıcı katkılı toz deterjandır. Pamuklu,sentetik, sentetik karıřımı elyaflı her trl tekstilin yıkanmasında kullanılır. TAED, oksijen bazlı ađartıcı ve enzim ierir. Klor bazlı ađartıcılarla beraber kullanılmamalıdır.

KULLANIM ŐEKLİ:

Kirlilik oranına gre 1 lt suya 3-4 gr eklenerek kullanılabilir.

AMBALAJ ŐEKLİ:

20kg'lık ambalajında sunulmaktadır.

Yıkama Suyu Sertlik Derecesi	Yıkama Suyu Miktarına Gre Kullanımı	Makina Kapasitesine Gre Kullanım	
		40 kg amařır	60 kg amařır
0-10 dh	4 g/lt su	800 g	1100 g
11-15 dh	5 g/lt su	1000 g	1400 g
16-25 dh	6 g/lt su	1200 g	1700 g



OXI Oksijen Bazlı Ađartıcı

Oksijen bazlı ađartıcı ve leke ıkancı yardımcı yıkama maddesidir. Her trl endstriyel amařır makinesinde kullanıma uygundur. 60°C'nin zerindeki yıkamalarda optimum ađartma etkisi gsterir. Renklerde 60°C'nin altında kullanılmalıdır. Dřk sıcaklıklarda nerilen miktar arttırılır.

KULLANIM ŐEKLİ:

1 lt suya leke durumuna gre 1-3 gr kullanılır.

AMBALAJ ŐEKLİ:

5, 10 ve 20 kg'lık ambalajlarda sunulmaktadır.

