



KÖPÜKLÜ CİLALI ARAÇ YIKAMA DETERJANI

Auto Vizyon Köpük, fırça ve sünger kullanmadan mükemmel temizlik sağlar. Konsantre bir üründür. Hızlı ve pratik şekilde temizler. Her türlü otomobil, kamyon, tır ve ağır iş makineleri gibi araçların dış temizliğinde ve yağ sökücü olarak kullanılır. Otomobil servislerinde, petrol istasyonlarında ve temizlik şantiyelerinde rahatlıkla kullanılabilir. AUTO VIZYON aktif maddeleri %80'in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir.

KULLANIŞI: 60 lt'lik Makine için 1 lt, 90 lt'lik Makine için 1,5 lt kullanılır. Şebeke suyu kullanınız. Araca ürünü uyguladıktan sonra kirin yoğunluğuna göre 1-2 dakika bekleyiniz. Mat ve eskimiş boyalarda, çok bekletildiğinde renk tonunda değişikliğe neden olabilir. Uygulamayı direkt güneş ışığı altında ve rüzgarlı alanda yapmayınız. Yıkama işlemine ürünü ilk uyguladığınız noktadan başlayınız. Köpük olarak kullanılıyorsa köpüğün akışkan olmasını sağlayınız. Aracın her tarafına temas ettiğinden emin olunuz.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



LASTİK & TAMPON PARLATICI

İçerdiği özel emisyon sayesinde lastik ve plastik yüzeyleri parlatma ve koruma için kullanılır. Düzenli olarak kullanıldığında lastik ve plastik yüzeylerin rengini korur ve ilk günkü gibi kalmasını sağlar. İçeriğinde kimyasal madde yoktur.

KULLANIŞI: Temiz olan zeminin üstüne püskürtülür. Sünger ile yayılması tavsiye edilir. Normal şartlarda 7 gün etkisini korur. Araç lastiklerine orijinal görünüm kazandırarak kirlenmeyi geciktirir, toz tutmaz. Kuru zeminde daha etkilidir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



JANT TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Jant, metal ve krom yüzeyleri, sertleşmiş balata tozlarını, yağı vb. kirlerin temizliğinde etkilidir. Krom yüzeyler ve jant aralarındaki ağır kir ve yağları kolayca temizler ve parlatır. Çok ağır paslı kirlerde fırça kullanılması gerekebilir.

KULLANILIŞI: Yıkama işleminden önce jant ve balatanın üzerine püskürtülerek yıkama işlemine devam edilir. Kir ve yağların yoğunluğuna göre 1/10 oranına kadar çoğaltılır veya saf olarak kullanılır. Hassas yüzeylerde çok fazla bekletilmemesi tavsiye edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.

HIZLI CİLA SU İTİCİ

Sürekli olarak kullanıldığında aracın yüzeyini parlak ve canlı tutar. Yıkamadan sonra oluşan deterjan kalıntısı, su ver kireç lekelerinin oluşmasını önler. Su kaydırma özelliği sayesinde özellikle camlarda suyun durmasını engeller. Normal şartlarda 15 gün özelliğini korur.

KULLANIŞI: Araç yıkandıktan sonra ıslak zemine püskürtülür. Sünger veya peluş ile yayıldıktan sonra durulanır. Saf veya 1/4 oranında çoğaltılarak kullanılır. Etkisini daha da arttırmak için araç yıkandıktan sonra çekçek kullanmayıp bez ile siliniz.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



TIR & İŞ MAKİNALARI İÇİN YIKAMA DETERJANI

Yüksek kalitede ham maddelerin karışımı ile oluşturulan bu ürün her türlü tir, kamyon, otobüs, beton mikseri, ve iş makinelerinin dış yüzeylerini yıkamada kullanılır. Temizlenmesi zor ve inatçı olan kir, yağ ve çamur kalıntılarını söker atar.

KULLANIŞI: Kullanılacak yüzeyin kirlilik derecesine göre % 2,5-3,5 oranında seyreltilerek püskürtme yöntemiyle uygulanır. Kir ve Yağları daha iyi sökmeleri için kullanılacak yüzeye direkt temas etmesi gerekir. Özellikle çok sertleşmiş çamurlu ve yağlı yüzeylerde 5-8 dk. beklenmesi tavsiye edilir. Basıncı yüksek olan su ile sıralı ve düz bir şekilde uygulanırsa daha iyi sonuç verir. Tir ve kamyonların daha kirlili olan alt yüzey ve davlumbaz içlerinde kalan çamur, yol kalıntısı ve sertleşmiş tabakaya direkt temas ederse basınçlı su ile daha kolay temizlenir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



BETON SÖKÜCÜ CONCRETE REMOVER

Bu ürün içeriğindeki güçlü formülüyle uygulandığı yüzeylerdeki bütün beton atıklarını kolayca temizler. Endüstriyel kullanım alanları, beton üretim tesisleri, beton taşıyıcıları gibi inşaat sektörü ve oto yıkamacılarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Konsantre çimento ve beton sökücü asit karakteri bir üründür. Kimyasal, metal ve boya inhibitörler ile güçlendirilmiş ve koruyuculuğu artırılmış çimento ve beton sökücüdür.

KULLANIŞI: Beton harcı çözücü ve sökücü olarak en ağır zeminlerde kullanılır. Ayrıca etkili bir beton mikser temizleyicisidir. Beton veya harcın ağırlığına göre 1/7 veya 1/15 püskürtülür. Fırça ile ovularak basınçlı su ile durulanır. Başka bir madde ile kesinlikle çoğaltılmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.





DETAYLI VE ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ

Araç içerisindeki deri, plastik, halı, tavan ve iç aksam temizliği için geliştirildi. Derinlemesine etki gösteren güçlü aktifi sayesinde ağır kir, leke ve yağları kolayca söküp temizler.

KULLANIŞI: Lekelerin ağırlık durumuna göre 1/10'a kadar çoğaltılabilen konsantré bir üründür. Kullanılan yüzey dikkatlice çekilip kurutulursa sonradan leke oluşmasını engeller. Özellikle plastik, metal ve bazı deri olan yüzeylerde aşırı konsantré kullanılmaması ve fazla bekletilmemesi tavsiye edilir. Sünger olan koltuklarda sonradan lekenin ortaya çıkması için ürünü uyguladıktan sonra beklemezsizin fırçalama ve vakumlama işlemine geçilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



TORPİDO KORUMA

Araçtaki tüm vinil, deri ve plastik yüzeylerde kullanılır. Kullanıldığı zemine canlılık verir. Sünger ile yayıldığı zaman daha etkilidir. Kullanılacak yüzeyin temiz ve kuru olması gerekir. Kullanılan zemin daha sonra kuru mikrofiber bez ile silinirse daha mat bir görüntü elde edilir.

KULLANIŞI: Temiz olan yüzeye yeteri kadar püskürtülerek sünger ile yayılır. Kullanılan yüzeye iyi yayıldığı zaman leke bırakmaz, tozlanma yağlanma yapmaz. Kirli zemin üzerinde kullanılırsa kuruduktan sonra lekeli bir görüntü ortaya çıkabilir. Cam kenarlarında kullandıktan sonra özellikle sıcak havalarda kuru bez ile silinmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde camda kirli bir buğulanmaya sebebiyet verebilir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



MOTOR TEMİZLEYİCİ AĞIR KİR & YAĞ SÖKÜCÜ

Özellikle motor yağlı parça ve yüzeyleri temizleyici özelliği vardır. Temizlenecek olan yüzeye tam temas etmesi gerekir. Güçlü aktifi ile yağ ve kirler söker atar. Alkali bir üründür. Hava tabancası veya manuel olarak uygulanabilir. Çok basınçlı püskürtüldüğünde kimyasal bir koku bırakabilir.

KULLANIŞI: Kullanılacak zemin üzerine püskürtülerek tazyikli su ile yıkanır. Ürün püskürtüldükten sonra 5-10 dk. beklenmesi gerekir. El ile kullanılması için eldiven kullanılması tavsiye edilir. Sıcak olan motora uygulamayınız. Yağ ve kirin yoğunluğuna göre saf veya 1/ 4 oranında çoğaltılabilir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.

OTO VE ODA PARFÜMÜ

Otomobil ve kapalı alanlardaki kötü kokuları en aza indirir. Kalıcı özelliği vardır. Otomobillere özellikle araç taban halısı ve koltuk altlarına püskürtüldüğünde daha kalıcı koku bırakır. Düşük dozlarda bile etkisini gösterir.

KULLANIŞI: Püskürtme tabancası yardımı ile püskürtülür. Ayarlı pompalarda ürünü dağıtacak şekilde püskürtülmesi ve oto temizliği bittikten sonra en son işlem olarak yapılması tavsiye edilir. Yüze hafifçe püskürtün, sulandırmayın. Kalıcılığı daha da arttırmak için kullanılan alanda hava akımını en aza indirir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



ZİFT & KATRAN SÖKÜCÜ

Genel olarak solvent olan bu ürün araç kaporta, jant ve plastik yüzeylerdeki zift, katran, böcek, yağ ve bazı boyaları sökücü özelliği vardır. Kullanılan bölgeye zarar vermez. Özellikle metal yüzeyler ve araç kaportasında yapılan işlem bittikten sonra mikrofiber bezle kullanılırsa kaportaya gözle görünür bir parlaklık verir. Plastik ve vinyl yüzeyleri mat bırakır. Ateş ile temastan kaçınınız.

KULLANIŞI: Uygulamak istenilen zemine püskürtülür. 1-2 dk. bekledikten sonra sünger ile silinir. Kuru mikrofiber bez ile temizlenir. Basınçlı su ile durulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.



YÜZEY TEMİZLEYİCİ AĞIR KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ

Konsantre bir ürün olup kir ve yağların yoğunluğuna göre 1/ 3 ila 1/10 aralığında seyreltilerek kullanılır.. Manuel temizlik için köpürebilen, otomat zemin makineleri için köpüksüz olmak üzere iki çeşidi vardır. Kullanılacak yüzeye püskürtülerek manuel veya makine haznesine dökülerek uygulanır. Oto servisleri, petrol istasyonları, yağ ve kirin yoğun olduğu alanlarda hızlı çözücü özelliği vardır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10lt ve 25 lt'lik ambalajlarda sunulmaktadır.

